HOLLAND TRADING BV

Mercedes-Benz Sprinter 313 Mercedes 313 CDI riool inspectie wagen

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Modèle	Sprinter 313
Sous-catégorie	Fermé
plaque d'immatriculation	7-VTD-42
relevé de compteur	120.283km
Année de construction	2012
Date de première inscription	01-02-2012
Condition	Utilisé
État général	Très bien
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 5



Propriétés

Poids unique	2.145kg
capacité de charge	1.355kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)	3.500kg
Largeur	199cm
Cabine	Non
Capacité du cylindre	2.143cc

Spécifications techniques

Nombre d'axes	2
Transmission	Automatique
Actifs	95

Description

Mercedes Sprinter 313 CDI 130 ch Diesel 120 283 km Véhicule d'inspection complet et opérationnel Ce véhicule est équipé de : Système mobile Ipek Ipek VisionControl VC200 Rovion RX 95 avec caméra Rovion RX130 avec caméra Système de panoramique et d'inclinaison pour chenilles Tête de caméra PTP70 Ipek RAX 300 avec 300 mètres de câble Ipek Mobile AR 901 avec 90 mètres de câble Système Rico Générateur 220 volts sur le moteur Nombreuses pièces, roues diverses. Spécifications techniques : TÊTE DE CAMÉRA P&T Ø 79 MM - 300 MM La tête de caméra panoramique et inclinable PTP70II offre une rotation continue et une amplitude de panoramique de -20° à +110°. La caméra panoramique et inclinable PTP70II se fixe à un robot chenillé grâce à l'adaptateur RCC70 ou au système de caméra motorisée panoramique et inclinable AGILIOS au moyen du raccord à ressort SP70. Caméra couleur CMOS Unité de rotation et de panoramique intégrée à la tête de caméra Rangement continu Éclairage homogène et puissant par LED Contrôle de la luminosité de 0 à 100 % Anneau lumineux résistant aux chocs avec pare-chocs intégré et interchangeable Image verticale Laser intégré pour la détermination des diamètres et des largeurs de fissures Activation possible de l'émetteur de position Haute sensibilité à la lumière Haute résolution Affichage des angles de panoramique et de rotation sur l'interface graphique du VC200/DCX5000 et dans le générateur de texte (VC200) Affichage de la pression interne via l'état du système VC200/DCX5000 Avec raccord à ressort SP70 compatible avec le système de caméra à poussée panoramique et inclinaison AGILIOS Avec adaptateur pour chenilles RCC70 compatible avec le système d'inspection ROVION Défilement panoramique continu des raccords de tuyauterie Enrouleur de câble automatique pour le système d'inspection ROVION. L'enrouleur peut contenir jusqu'à 300 m de câble rigide pour caméra et offre un support d'enroulement. La vitesse d'enroulement et la force de traction sont réglables en continu. Câble caméra ultra-résistant de 300 m maximum Compteur de mètres Télécommande radio Mode inversé Aide à l'enroulement

Accessoires

- ESP
- Capteur de pluie
- Rétroviseurs chauffants
- ABS
- Caméra de recul
- Suspension de feuille
- Régulateur de vitesse
- Boîte à outils
- Prise de force
- Filtre à particules
- Contrôle de stabilité
- Chauffage
- Porte latérale
- Direction assistée
- Central doorlocking
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)